











Обсудить подробности заказа в чате  
WhatsApp.

[Просканируйте этот код.](#)

прайс-лист от **09.10.2023**

## Мебель для спецкабинетов Люкс

Вид	Описание	Размеры, мм	ЦЕНА, руб.
		ШхГхВ	
	<p>Парта 2-х местная, школьная лабораторная, предназначена для проведения уроков физики, химии, биологии, включая выполнение учащимися лабораторных работ.</p> <p>Столешница: изготовлена ЛДСП 16 мм, с покрытием стойким пластиком, бортик изготовлен из оргстекла с профилем.</p> <p>Каркас парты профильная труба 50*25 и 25*25 Экран и вставки опор боковины: перфорированный металлический лист, покрытый полимерно-порошковым покрытием. Цвет каркаса и вставок - по согласованию с клиентом</p>	1200*600*750h	<b>19 000</b>
	<p>Парта 2-х местная, школьная лабораторная, предназначена для проведения уроков физики, химии, биологии, включая выполнение учащимися лабораторных работ.</p> <p>Столешница: изготовлена ЛДСП 16 мм с покрытием стойким пластиком, бортик изготовлен из оргстекла на профиле</p> <p>Каркас парты профильная труба размер 50*25 и 25*25 Экран изготовлена из ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ 0.45 мм, вставки опор боковины - перфорированный металлический лист, покрытый полимерно-порошковым покрытием. Цвет каркаса и вставок - по согласованию с клиентом</p>	1200*600*750h	<b>18 400</b>
	<p>Парта 2-х местная, школьная лабораторная, предназначена для проведения уроков физики, химии, биологии, включая выполнение учащимися лабораторных работ.</p> <p>Столешница: изготовлена ЛДСП 22 мм, бортик изготовлен из оргстекла на профиле</p> <p>Каркас парты профильная труба размер 50*25 и 25*25 Царга изготовлена из ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ 0.45 мм, экран и вставки опор боковины - ЛДСП 16мм Цвет каркаса - по согласованию с</p>	1200*600*750h	<b>15 600</b>

	<p>Парта 2-х местная, школьная лабораторная, предназначена для проведения уроков физики, химии, биологии, включая выполнение учащимися лабораторных работ.</p> <p>Столешница: изготовлена ЛДСП 22 мм, бортик изготовлен из оргстекла на профиле</p> <p>Каркас парты профильная труба размер 50*25 и 25*25 Экран изготовлена из ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ 0.45 мм, вставки опор боковины - перфорированный металлический лист, покрытый полимерно-порошковым покрытием. Цвет каркаса и вставок - по согласованию с клиентом</p>	<p>1200*600*750h</p>	<p><b>16 400</b></p>
	<p>Парта 2-х местная, школьная лабораторная, предназначена для проведения уроков физики, химии, биологии.</p> <p>Столешница: изготовлена ЛДСП 22 мм, с кромкой ПВХ 2 мм, бортик изготовлен из ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ 2 мм</p> <p>Каркас парты профильная труба размер 50*25 и 25*25 Экран и вставки боковых опор изготовлены из ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ 0.45 мм, Цвет каркаса и вставок - по согласованию с клиентом</p>	<p>1200*600*750h</p>	<p><b>14 800</b></p>
	<p>Парта 2-х местная, школьная лабораторная, предназначена для проведения уроков физики, химии, биологии, включая выполнение учащимися лабораторных работ.</p> <p>Столешница: изготовлена ЛДСП 16 мм, бортик изготовлен из оргстекла на профиле</p> <p>Каркас парты профильная труба размер 50*25 и 25*25 Царга и вставки боковых опор изготовлена из ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ 0.45 мм, Цвет каркаса - по согласованию с клиентом</p>	<p>1200*600*750h</p>	<p><b>15 200</b></p>
	<p>Парта 2-х местная, школьная лабораторная, предназначена для проведения уроков физики, химии, биологии.</p> <p>Столешница: изготовлена ЛДСП 16 мм, с кромкой ПВХ 2 мм, бортик изготовлен из ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ 2 мм</p> <p>Каркас парты профильная труба размер 50*25 и 25*25 Царга и вставки боковых опор изготовлены из ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ 0.45 мм, Цвет каркаса и вставок - по согласованию с клиентом</p>	<p>1200*600*750h</p>	<p><b>14 000</b></p>
	<p>Парта 2-х местная, школьная лабораторная, предназначена для проведения уроков физики, химии, биологии..</p> <p>Столешница: изготовлена из ЛДСП 16 мм, с кромкой ПВХ 2 мм, с бортиком из оргстекла на профиле</p> <p>Экран: ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой ПВХ 0,45 мм</p> <p>Боковые опоры: металл, перфорация, окрашенные прочной порошковой краской.</p>	<p>1200*600*750h</p>	<p><b>16 800</b></p>
<p><b>Дополнительное оборудование:</b></p>	<p>встроенная мойка+смеситель</p>	<p>1200*600*750h</p>	<p><b>3 600</b></p>