






















Офисные кухни Fit

прайс-лист от 05.09.2025	Обсудить подробности заказа в чате WhatsApp. Просканируйте этот код.		
Изображение	Описание	Параметры (Д*Ш*В)	Цена
Готовые комплекты			
	<p>Комплект № 1</p> <p>Высота корпуса = 2178 мм. Внутренний размер ниши тумбы Ш*Г*В: 571*549*820 мм. Рекомендуемый максимальный размер холодильника Ш*Г*В: 500*520*800 мм. Внутренний размер ниши антресоли Ш*Г*В: 571*400*802 мм. Внутренний размер открытой антресольной ниши (под микроволновую печь) Ш*Г*В: 571*400*384. Столешница ЛДСП 25 мм, остальное ЛДСП 18 мм. Торцы обработаны кромкой 2 и 0,4 мм.</p> <p>Элементы наполнения левых и правых секций идентичны и взаимозаменяемы. Фасады антресоли накладные, фасады тумбы накладные и вкладные под столешницу в кромке 2 мм.</p> <p>Устанавливаемые полки, с жестким креплением на рафиксы, являются съемными, перфорация на стойках под полки с шагом 64 мм.</p> <p>Тумба устанавливается на регулируемые опоры - "Американка", Н = 27 мм В фартуке установлены 2 заглушки на кабель-канал. Задняя стенка антресоли и тумбы - ХДФ 3 мм в паз. Задняя стенка открытой ниши (фартук) - ЛДСП 18 мм. Направляющие ящиков - шариковые полного движения.</p>		40 086 ₽
	<p>Комплект № 2</p> <p>Высота корпуса = 2178 мм. Внутренний размер ниши тумбы Ш*Г*В: 571*549*820 мм. Рекомендуемый максимальный размер холодильника Ш*Г*В: 500*520*800 мм. Внутренний размер ниши антресоли Ш*Г*В: 571*400*802 мм. Внутренний размер открытой антресольной ниши (под микроволновую печь) Ш*Г*В: 571*400*384. Столешница ЛДСП 25 мм, остальное ЛДСП 18 мм. Торцы обработаны кромкой 2 и 0,4 мм.</p> <p>Элементы наполнения левых и правых секций идентичны и взаимозаменяемы. Фасады антресоли накладные, фасады тумбы накладные и вкладные под столешницу в кромке 2 мм.</p> <p>Устанавливаемые полки, с жестким креплением на рафиксы, являются съемными, перфорация на стойках под полки с шагом 64 мм.</p> <p>Тумба устанавливается на регулируемые опоры - "Американка", Н = 27 мм В фартуке установлены 2 заглушки на кабель-канал. Задняя стенка антресоли и тумбы - ХДФ 3 мм в паз. Задняя стенка открытой ниши (фартук) - ЛДСП 18 мм. Направляющие ящиков - шариковые полного движения.</p>		42 213 ₽
	<p>Комплект № 3</p> <p>Высота корпуса = 2178 мм. Внутренний размер ниши тумбы Ш*Г*В: 571*549*820 мм. Рекомендуемый максимальный размер холодильника Ш*Г*В: 500*520*800 мм. Внутренний размер ниши антресоли Ш*Г*В: 571*400*802 мм. Внутренний размер открытой антресольной ниши (под микроволновую печь) Ш*Г*В: 571*400*384. Столешница ЛДСП 25 мм, остальное ЛДСП 18 мм. Торцы обработаны кромкой 2 и 0,4 мм.</p> <p>Элементы наполнения левых и правых секций идентичны и взаимозаменяемы. Фасады антресоли накладные, фасады тумбы накладные и вкладные под столешницу в кромке 2 мм.</p> <p>Устанавливаемые полки, с жестким креплением на рафиксы, являются съемными, перфорация на стойках под полки с шагом 64 мм.</p> <p>Тумба устанавливается на регулируемые опоры - "Американка", Н = 27 мм В фартуке установлены 2 заглушки на кабель-канал. Задняя стенка антресоли и тумбы - ХДФ 3 мм в паз. Задняя стенка открытой ниши (фартук) - ЛДСП 18 мм. Направляющие ящиков - шариковые полного движения.</p>		43 457 ₽
	<p>Комплект № 4</p> <p>Высота корпуса = 2178 мм. Внутренний размер ниши тумбы Ш*Г*В: 571*549*820 мм. Рекомендуемый максимальный размер холодильника Ш*Г*В: 500*520*800 мм. Внутренний размер ниши антресоли Ш*Г*В: 571*400*802 мм. Внутренний размер открытой антресольной ниши (под микроволновую печь) Ш*Г*В: 571*400*384. Столешница ЛДСП 25 мм, остальное ЛДСП 18 мм. Торцы обработаны кромкой 2 и 0,4 мм.</p> <p>Элементы наполнения левых и правых секций идентичны и взаимозаменяемы. Фасады антресоли накладные, фасады тумбы накладные и вкладные под столешницу в кромке 2 мм.</p> <p>Устанавливаемые полки, с жестким креплением на рафиксы, являются съемными, перфорация на стойках под полки с шагом 64 мм.</p> <p>Тумба устанавливается на регулируемые опоры - "Американка", Н = 27 мм В фартуке установлены 2 заглушки на кабель-канал. Задняя стенка антресоли и тумбы - ХДФ 3 мм в паз. Задняя стенка открытой ниши (фартук) - ЛДСП 18 мм. Направляющие ящиков - шариковые полного движения.</p>		40 835 ₽

	<p align="center">Комплект № 5</p> <p>Высота корпуса = 2178 мм. Внутренний размер ниши тумбы Ш*Г*В: 571*549*820 мм. Рекомендуемый максимальный размер холодильника Ш*Г*В: 500*520*800 мм. Внутренний размер ниши антресоли Ш*Г*В: 571*400*802 мм. Внутренний размер открытой антресольной ниши (под микроволновую печь) Ш*Г*В: 571*400*384. Столешница ЛДСП 25 мм, остальное ЛДСП 18 мм. Торцы обработаны кромкой 2 и 0,4 мм.</p> <p>Элементы наполнения левых и правых секций идентичны и взаимозаменяемы. Фасады антресоли накладные, фасады тумбы накладные и вкладные под столешницу в кромке 2 мм.</p> <p>Устанавливаемые полки, с жестким креплением на рафиксы, являются съемными, перфорация на стойках под полки с шагом 64 мм.</p> <p>Тумба устанавливается на регулируемые опоры - "Американка", Н = 27 мм. В фартуке установлены 2 заглушки на кабель-канал. Задняя стенка антресоли и тумбы - ХДФ 3 мм в паз. Задняя стенка открытой ниши (фартук) - ЛДСП 18 мм. Направляющие ящиков - шариковые полного движения.</p>		41 168 ₽
	<p align="center">Комплект № 6</p> <p>Высота корпуса = 2178 мм. Внутренний размер ниши тумбы Ш*Г*В: 571*549*820 мм. Рекомендуемый максимальный размер холодильника Ш*Г*В: 500*520*800 мм. Внутренний размер ниши антресоли Ш*Г*В: 571*400*802 мм. Внутренний размер открытой антресольной ниши (под микроволновую печь) Ш*Г*В: 571*400*384. Столешница ЛДСП 25 мм, остальное ЛДСП 18 мм. Торцы обработаны кромкой 2 и 0,4 мм.</p> <p>Элементы наполнения левых и правых секций идентичны и взаимозаменяемы. Фасады антресоли накладные, фасады тумбы накладные и вкладные под столешницу в кромке 2 мм.</p> <p>Устанавливаемые полки, с жестким креплением на рафиксы, являются съемными, перфорация на стойках под полки с шагом 64 мм.</p> <p>Тумба устанавливается на регулируемые опоры - "Американка", Н = 27 мм. В фартуке установлены 2 заглушки на кабель-канал. Задняя стенка антресоли и тумбы - ХДФ 3 мм в паз. Задняя стенка открытой ниши (фартук) - ЛДСП 18 мм. Направляющие ящиков - шариковые полного движения.</p>		36 113 ₽
	<p align="center">Комплект № 7</p> <p>Высота корпуса = 2178 мм. Внутренний размер ниши тумбы Ш*Г*В: 571*549*820 мм. Рекомендуемый максимальный размер холодильника Ш*Г*В: 500*520*800 мм. Внутренний размер ниши антресоли Ш*Г*В: 571*400*802 мм. Внутренний размер открытой антресольной ниши (под микроволновую печь) Ш*Г*В: 571*400*384. Столешница ЛДСП 25 мм, остальное ЛДСП 18 мм. Торцы обработаны кромкой 2 и 0,4 мм.</p> <p>Элементы наполнения левых и правых секций идентичны и взаимозаменяемы. Фасады антресоли накладные, фасады тумбы накладные и вкладные под столешницу в кромке 2 мм.</p> <p>Устанавливаемые полки, с жестким креплением на рафиксы, являются съемными, перфорация на стойках под полки с шагом 64 мм.</p> <p>Тумба устанавливается на регулируемые опоры - "Американка", Н = 27 мм. В фартуке установлены 2 заглушки на кабель-канал. Задняя стенка антресоли и тумбы - ХДФ 3 мм в паз. Задняя стенка открытой ниши (фартук) - ЛДСП 18 мм. Направляющие ящиков - шариковые полного движения.</p>		33 164 ₽
	<p align="center">Комплект № 8</p> <p>Высота корпуса = 2178 мм. Внутренний размер ниши тумбы Ш*Г*В: 571*549*820 мм. Рекомендуемый максимальный размер холодильника Ш*Г*В: 500*520*800 мм. Внутренний размер ниши антресоли Ш*Г*В: 571*400*802 мм. Внутренний размер открытой антресольной ниши (под микроволновую печь) Ш*Г*В: 571*400*384. Столешница ЛДСП 25 мм, остальное ЛДСП 18 мм. Торцы обработаны кромкой 2 и 0,4 мм.</p> <p>Элементы наполнения левых и правых секций идентичны и взаимозаменяемы. Фасады антресоли накладные, фасады тумбы накладные и вкладные под столешницу в кромке 2 мм.</p> <p>Устанавливаемые полки, с жестким креплением на рафиксы, являются съемными, перфорация на стойках под полки с шагом 64 мм.</p> <p>Тумба устанавливается на регулируемые опоры - "Американка", Н = 27 мм. В фартуке установлены 2 заглушки на кабель-канал. Задняя стенка антресоли и тумбы - ХДФ 3 мм в паз. Задняя стенка открытой ниши (фартук) - ЛДСП 18 мм. Направляющие ящиков - шариковые полного движения.</p>		36 314 ₽
	<p align="center">Комплект № 9</p> <p>Высота корпуса = 2178 мм. Внутренний размер ниши тумбы Ш*Г*В: 571*549*820 мм. Рекомендуемый максимальный размер холодильника Ш*Г*В: 500*520*800 мм. Внутренний размер ниши антресоли Ш*Г*В: 571*400*802 мм. Внутренний размер открытой антресольной ниши (под микроволновую печь) Ш*Г*В: 571*400*384. Столешница ЛДСП 25 мм, остальное ЛДСП 18 мм. Торцы обработаны кромкой 2 и 0,4 мм.</p> <p>Элементы наполнения левых и правых секций идентичны и взаимозаменяемы. Фасады антресоли накладные, фасады тумбы накладные и вкладные под столешницу в кромке 2 мм.</p> <p>Устанавливаемые полки, с жестким креплением на рафиксы, являются съемными, перфорация на стойках под полки с шагом 64 мм.</p> <p>Тумба устанавливается на регулируемые опоры - "Американка", Н = 27 мм. В фартуке установлены 2 заглушки на кабель-канал. Задняя стенка антресоли и тумбы - ХДФ 3 мм в паз. Задняя стенка открытой ниши (фартук) - ЛДСП 18 мм. Направляющие ящиков - шариковые полного движения.</p>		39 482 ₽

	<p>Комплект № 10</p> <p>Высота корпуса = 2178 мм. Внутренний размер ниши тумбы Ш*Г*В: 571*549*820 мм. Рекомендуемый максимальный размер холодильника Ш*Г*В: 500*520*800 мм. Внутренний размер ниши антресоли Ш*Г*В: 571*400*802 мм. Внутренний размер открытой антресольной ниши (под микроволновую печь) Ш*Г*В: 571*400*384. Столешница ЛДСП 25 мм, остальное ЛДСП 18 мм. Торцы обработаны кромкой 2 и 0,4 мм.</p> <p>Элементы наполнения левых и правых секций идентичны и взаимозаменяемы. Фасады антресоли накладные, фасады тумбы накладные и вкладные под столешницу в кромке 2 мм.</p> <p>Устанавливаемые полки, с жестким креплением на рафиксы, являются съемными, перфорация на стойках под полки с шагом 64 мм.</p> <p>Тумба устанавливается на регулируемые опоры - "Американка", Н = 27 мм. В фартуке установлены 2 заглушки на кабель-канал. Задняя стенка антресоли и тумбы - ХДФ 3 мм в паз. Задняя стенка открытой ниши (фартук) - ЛДСП 18 мм. Направляющие ящиков - шариковые полного движения.</p>		<p>43 868 ₺</p>
Модули и комплектующие			
	<p>Основной модуль</p>	<p>1200*600/420* 2178</p>	<p>23 174 ₺</p>
	<p>Полка антресоли</p>	<p>571*400*18</p>	<p>1 040 ₺</p>
	<p>Посудосушитель антресоли</p>	<p>L = 565</p>	<p>1 445 ₺</p>
	<p>Ящик тумбы</p>	<p>547*400*135</p>	<p>1 175 ₺</p>
	<p>Полка тумбы</p>	<p>571*548*18</p>	<p>1 349 ₺</p>
	<p>Фасад антресоли низкий - левый/правый</p>	<p>595*18*432</p>	<p>1 584 ₺</p>
	<p>Фасад высокий левый/правый</p>	<p>595*18*834</p>	<p>2 498 ₺</p>
	<p>Фасад тумбы низкий - левый/правый</p>	<p>595*18*625</p>	<p>2 033 ₺</p>
	<p>Фасад ящика - левый/правый</p>	<p>595*18*207</p>	<p>975 ₺</p>